



NAVIGO C MIEJSKI

DANE TECHNICZNE - POLSKA

WYMIARY

| | | |
|-----------------------|------|------|
| Długość | (mm) | 7721 |
| Szerokość | (mm) | 2265 |
| Wysokość | (mm) | 3275 |
| Rozstaw osi | (mm) | 3866 |
| Rozstaw kół przednich | (mm) | 1963 |
| Rozstaw kół tylnych | (mm) | 1696 |
| Zwis przedni | (mm) | 1640 |
| Zwis tylny | (mm) | 2215 |
| Wysokość wnętrza | (mm) | 2020 |

MASY

| | | |
|-----------------------|------|-------|
| Nacisk osi przedniej | (kg) | 4000 |
| Nacisk osi tylnej | (kg) | 6000 |
| Dop. Masa Całk. (DMC) | (kg) | 10000 |

POJEMNOŚĆ PASAŻERSKA

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Układ foteli standardowy | 20+4 składane+19+1 |
| Układ foteli opcjonalny | 20+26+1 |
| | 20+1 wózek+18+1 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Silnik

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Producent / Typ | Cummins ISBe4.5E6 |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa silnika | 4462 cm ³ |
| Maks. moc | 180 KM / 2300 obr/min |
| Maks. moment obrotowy | 700 Nm / 1200 obr/min |
| Umiejscowienie silnika | Z przodu, wzdłużnie |
| Skrzynia biegów | Manualna (EATON) z retarderem |
| | 6 do przodu, 1 wsteczny |

Zawieszenie

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Przednie | Zależne, hydrauliczne |
| | Amortyzatory podwójnego działania |
| | Resory paraboliczne |
| Tylne | Pneumatyczne, zależne |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Most napędowy

| | |
|-------------------|----------------|
| Producent | Ege Industry |
| Przełożenie mostu | Standard: 3.31 |
| | Opcja: 3.73 |

Hamulce

| | |
|------------------|----------|
| Przednie i tylne | Tarczowe |
|------------------|----------|

Osie

| | |
|----------|-----------------------|
| Przednia | Sztywna belka |
| Tylne | Sztywny most napędowy |

Układ wspomagania kierownicy

| | |
|-----|--------------|
| Typ | Hydrauliczny |
|-----|--------------|

Drzwi

| | |
|----------|---|
| Przednie | Podwójne, otwierane odskokowo na zewnątrz |
| Tylne | Podwójne, otwierane odskokowo na zewnątrz |

System elektryczny

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Akumulatory | 2x12 Volt, 88 Ah |
| | 2x12 Volt, 105 Ah (dla A/C) |
| Alternator | 24 Volt, 90A |

Opony

| |
|------------------------|
| 235/75 R 17.5 |
| Bliźniacze koła z tyłu |

Zdolność pokonywania wzniesień

| | |
|-----|----|
| (%) | 40 |
|-----|----|

Zbiornik paliwa

| | |
|-----|-----|
| (t) | 100 |
|-----|-----|

Zbiornik Ad-blue

| | |
|-----|----|
| (t) | 21 |
|-----|----|

Nadwozie

Samonośne, ocynkowane +
podwozie samojezdne



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJE

UKŁAD NAPĘDOWY

| | |
|---|---|
| ABS, ASR, EBS | S |
| Tylne zawieszenie pneumatyczne | S |
| Automatyczna skrzynia biegów (ALLISON) z retarderem | O |
| Manualna skrzynia biegów (EATON) bez retardera | O |
| Tylne zawieszenie mechaniczne | O |

KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE

| | |
|------------------------------|---|
| Klimatyzacja (12kW KONVEKTA) | S |
| Klimatyzacja (18kW KONVEKTA) | O |
| Rezygnacja z klimatyzacji | O |

SZYBY

| | |
|--|---|
| Pojedyncze, w 1/3 wysokości elementy przesuwne | S |
| Szyba czołowa z powłoką anti-SOL | O |
| Pojedyncze szyby boczne, stałe | O |
| Podwójne szyby boczne, stałe | O |
| Podwójne szyby boczne, stałe, przyciemnione | O |

UŁATWIENIA DOSTĘPU

| | |
|--|---|
| Miejsce na wózek z fotelami składanymi | S |
| Rampa rozkładana manualnie | S |
| Rampa elektryczna | O |

FOTELE

| | |
|--|---|
| Fotele pasażerskie nierozkładane bez pasów (Klasa I) | S |
| Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie | S |
| Fotele pasażerskie nierozkładane bez pasów (Klasa II) | O |
| Fotele pasażerskie rozkładane z pasami dwu-pkt. (Klasa II) | O |

SYSTEM BILETOWY

| | |
|-----------------------------|---|
| Przygotowanie do kasowników | O |
|-----------------------------|---|

BEZPIECZEŃSTWO

| | |
|------------------|---|
| Oznakowanie STOP | S |
| Kamera cofania | O |
| Czujniki cofania | O |

INFORMACJA PASAŻERSKA

| | |
|--|---|
| Przygotowanie do wyświetlaczy | S |
| Radio, odtwarzacz CD, MP3 | S |
| Wyświetlacze kierunku jazdy (POLARIS) | S |
| LCD monitor (ACTIA) / odtwarzacz DVD (KENWOOD) | O |
| GPS – system nawigacji | O |

KOMFORT KIEROWCY

| | |
|---------------------------|---|
| Przednie rolety słoneczne | S |
| Ścianka kierowcy | S |

NADWOZIE

| | |
|---|---|
| Lampy przeciwmgłowe (przednie i tylne) | S |
| Podgrzewane, zewnętrzne lusterka wsteczne | S |
| Rozkładany schodek drzwi przednich | S |
| Oświetlenie wejścia | S |
| Elektrycznie regulowane, zewnętrzne lusterka wsteczne | O |
| Lakier metaliczny | O |

INNE WYPOSAŻENIE

| | |
|---------------------------------|---|
| Poręcze i uchwyty dla pasażerów | S |
| Pakiet dodatkowego wyciszenia | S |
| Gaśnice | S |
| Opony bezdętkowe | S |
| Tachograf cyfrowy | S |
| Ogrzewanie dodatkowe | O |

* Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projektach produktów i ich specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Niektóre dane mogą odnosić się do wartości nominalnych. Prezentowane grafiki mogły zostać przygotowane dla użytku ogólnego i niektóre prezentowane informacje bądź akcesoria, mogą być niedostępne we wszystkich krajach. Produkty, aby zaspokoić popyt również wymagania przepisów na poszczególnych rynkach, mogą być dostępne w różnych specyfikacjach lub konfiguracjach.

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

Bus Trans Technik Sp. z o.o.
Warszawa

www.otokarbus.pl
+48 798 559 559